

IBC 1000L

REACONDICIONADO



Standard

Válido para envasar
productos no peligrosos.



STANDARD

Ficha Técnica:

DIMENSIONES:

L: 1200mm
A: 1164mm
H: 1000mm

MATERIALES:

Botella de Polietileno de alta densidad (HDPE).
Jaula de acero galvanizado.
Soporte palet: madera, acero galvanizado, plástico o mixto.

CAPACIDAD NOMINAL: 1000L

Opciones:

- Botella traslúcida u opaca: ●●○
- Salida: válvula termosellada de 2"(DIN50) o 3"(DIN80).
- Llenado: boca de 150 o 225mm
- Tapa superior roscada con válvula de venteo.

Ventajas:

- Sometido a exhaustivos controles de calidad del acabado y de estanqueidad certificada.
- Al ser reacondicionado supone un menor coste ambiental y mayor vida útil.
- Ideal para el envasado de líquidos.

Las imágenes tienen como única finalidad el ser ilustrativas. Todos los datos anteriormente expuestos son orientativos y existen unas tolerancias mínimas por existir diversos fabricantes. Exención de responsabilidad en el uso del envase: Es responsabilidad del cliente usuario del envase seleccionar aquel que sea más adecuado para la compatibilidad de sus productos y aplicaciones a envasar.

Gie[®] **GESTIÓN INTEGRAL
DE ENVASES
INDUSTRIALES**